

Sierbestrating beton
Tuindecoratie beton

garden gilde



REDSUN garden products

REDSUN garden products is een toonaangevende leverancier in betonnen bestratingsmaterialen in Europa. Wij leveren uitsluitend aan de gespecialiseerde tuin- en bestratingspecialist. Deze Garden Guide geeft u een beeld van het assortiment betonnen sierbestrating en aanverwante artikelen van REDSUN garden products. De productgroepen natuursteen en hout, twee andere specialisaties van REDSUN, staan in een afzonderlijke Garden Guide weergegeven.

De mogelijkheden en variaties die er met de REDSUN bestratingsmaterialen mogelijk zijn, zijn eindeloos. Voor meer informatie of een volledig overzicht van onze collectie kunnen consumenten zich wenden tot de specialist bij het verkoopadres dat vermeld staat op de achterzijde van deze brochure.



www.red-sun.nl

Garden Guide is een uitgave van REDSUN garden products BV

SIERBESTRATING BETON

Vorbereiding	4 - 5
Demiton	8 - 11
Tumbelton	12 - 23
Luxaton	24 - 29
Everton	30 - 37
Projectbestrating	38 - 39
Dalleton	40 - 43
Alt Kevelaer	44 - 45
Betontegel en rubbertegels	46 - 47
Brickville	48 - 53
Palissades, banden en bielsen	54 - 57
Bloembakken en elementen	58 - 59
Muurelementen	60 - 63
Afwateringstechnieken	64 - 65

FOTOWEDSTRIJD

Doe mee aan de REDSUN fotowedstrijd en maak kans op mooie prijzen! 66 - 67



Cirkelpakket



Kleurvast



Maatvast



Onderhoudsvriendelijk




Makkelijk verwerkbaar



Vorstbestendig

Een goed begin
is het halve werk





Om tot een goed eindresultaat te komen zult u voor aanvang van het 'straten' een gedegen plan moeten maken. Dit plan kunt u in een aantal stappen uitvoeren:

1. Maak een ontwerp van uw tuin
2. Zorg voor een stabiele ondergrond
3. Breng uw bestratingsmateriaal aan
4. Werk het zorgvuldig af
5. Onderhoud

Het ontwerp

Maak eerst een plattegrond van uw tuin met daarin terras, oprit en/of tuinpad op schaal en zorg ervoor dat dit in harmonie is met de rest van de tuin. Houd rekening met ruimte voor borders, gazon, plantenperkjes en een speelplaats voor kinderen. Achteraf is aanpassing en herstel na een fout ontwerp niet plezierig en vaak kostbaar. Probeer bij het ontwerpen van uw tuin met daarin bestratingsmaterialen rekening te houden met de opkomst en ondergang van de zon. Bestratingsmateriaal dat voornamelijk in de schaduw ligt zal sneller groen worden dan wanneer het in de zon ligt.

De ondergrond

Misschien wel het belangrijkste aspect bij het aanbrengen van straatwerk is het zorgvuldig bepalen van een draagkrachtige ondergrond. Voor een oprit adviseren wij een onderbaan van gebroken puingranulaat van 15-20 cm (om later het eventuele risico van verzakking en spoorvorming te voorkomen) met daarop een zandbed van 5-10 cm. Voor een terras, waarop de belasting vaak minder groot is, kan volstaan worden met alleen een zandbed tussen 10-20 cm, afhankelijk van een stabiele of slappe ondergrond. Om de stabiliteit van het zandbed te verhogen, kunt u op het zandbed een laagje droge cement strooien en dit een aantal centimeters in het zandbed harken. Hierdoor wordt de deklaag steviger. Zorg altijd dat er voldoende afschot zit in het zandbed, zodat de stenen later onder afschot liggen voor een goede afwatering (1 cm per m1 is voldoende).

Aanbrengen bestrating

Voordat u met het straatwerk begint zult u eerst de kantopsluiting(en) moeten maken. Deze worden dieper ingegraven dan het straatwerk. U kunt na het plaatsen van de kantopsluiting de werkvloer aftrillen, zodat het geheel later extra stevig ligt. Gooi, indien nodig, nog een extra laagje zand binnen de kantopsluiting en 'rij' met een balk de bovenste laag af (houd rekening met afschot). Hierna kunnen de stenen gelegd worden. Gebruik stenen uit verschillende pakken door elkaar om een goede mix van kleuren te krijgen.

De afwerking

Wanneer de stenen gelegd zijn moet het geheel afgewerkt worden. Gebruik voor het inzanden van de stenen brekerzand, zilverzand of inveegsplit voor het beste resultaat. Vaak is vul- of spuitzand vuil en regent het snel uit de voegen. Na het inzanden moeten de stenen worden afgetrild met een trilplaat. Neem voor Aquaton en Everton XL betonstenen het volgende in acht: alleen inzanden met schoon zilverzand en alleen aftrillen met een trilplaat voorzien van een rubbermat. Siertegels mogen i.v.m. de kans op breuk niet afgetrild worden. Na het aftrillen kan er nog een royale zandlaag (advies: brekerzand of zilverzand) over de stenen worden gestrooid, welke goed moet worden ingeveegd om alle voegen voldoende te vullen.

Hierna kunt u eindeloos van uw terras en oprit gaan genieten.

Onderhoud

Voor het schoonmaken van uw bestratingsmateriaal adviseren wij REDSUN onderhoudsmiddelen zoals algenverwijderaar (verkrijgbaar bij uw REDSUN dealer). Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij af, omdat de deklagen van de stenen daardoor beschadigd raken en de aanhechting van vuil gemakkelijker wordt.

Sierbestrating beton

In de REDSUN betonfabriek in Kevelaer worden onze betonnen bestratingsmaterialen en aanverwante artikelen geproduceerd. Vanuit Kevelaer gaan ze naar vele tuin- en bestratingsspecialisten in Europa of worden ze, in opdracht van uw specialist, rechtstreeks bij u afgeleverd.

REDSUN garden products produceert een breed programma voor diverse smaken, stijlen en toepassingen. Van projectbestrating tot bestrating voor een strakke of juist een nostalgische tuin. Stenen, klinkers, tegels, bloembakken en brievenbussen.

Het bestratingsprogramma bestaat uit diverse collecties, die elk bestaan uit meerdere formaten en kleuren. Zo heeft u volop keus en kunt u bovendien ook kleuren en formaten van verschillende collecties combineren. Uw tuinarchitect of bestratingsspecialist kan u er alles over vertellen en adviseert u graag.

